




製材商品の案内 PRODUCT

構造材 (木造住宅の骨格をなす部材)

桧 AD 土台	4m×120mm×120mm	
青森ヒバ AD 土台	4m×120mm×120mm	

杉 燻 正角	3m×90mm×90mm	
	3m×105mm×105mm	
	3m×120mm×120mm	
	4m×90mm×90mm	
	4m×105mm×105mm	
	4m×120mm×120mm	
	5m×120mm×120mm	
6m×120mm×120mm		

※ 特注品についてはお問合せ下さい。

杉 燻平角	3m } 4m } × 5m } 6m }	150mm	} × 120mm
		180mm	
		210mm	
		240mm	
		270mm	
		300mm	
		330mm	
360mm			
390mm			



※ 特注品についてはお問合せ下さい。



燻煙・乾燥前
杉GR平角




天然乾燥・燻煙済み
杉燻AD平角





乾燥済みプレーナー仕上げ
杉燻平角


羽柄材 (木造住宅の下地部材)

杉 燻	3m×90mm×30mm 3m×105mm×30mm 3m×105mm×45mm 3m×120mm×30mm 3m×120mm×45mm 4m×90mm×30mm 4m×105mm×30mm 4m×105mm×45mm 4m×120mm×30mm	
-----	---	---


※ 特注品についてはお問合せ下さい。



杉 燻 破風板	4m×150mm×24mm 4m×180mm×24mm 4m×210mm×24mm 4m×150mm×30mm 4m×180mm×30mm 4m×210mm×30mm	
---------	--	---

杉 燻 貫	4m×90mm×15mm 4m×90mm×18mm	
-------	------------------------------	--

杉 燻 胴縁	1.82m×36mm×24mm 3.65m×36mm×24mm 4m×45mm×15mm 4m×90mm×15mm	
--------	--	---

杉KD 胴縁	3.65m×36mm×24mm
--------	-----------------

杉 燻 垂木	4m×45mm×45mm 4m×60mm×45mm 4m×90mm×45mm 4m×105mm×45mm 4m×120mm×45mm	
--------	--	---

杉KD 野縁	3.65m×40mm×36mm	 
--------	-----------------	--

杉GR 屋根板	1.82m×120mm×12mm (15入)
---------	------------------------

杉GR 壁下地 (ラス下)	1.82m×90m×12mm (20入)
---------------	----------------------

杉GR 杭	1.82m×45mm×45mm
-------	-----------------

※他にも樹種・寸法についてはお問合せ下さい。

造作材（木造住宅の美観を重視される部材）

杉KD（上小）	長さ1m～4mまで × 巾30mm～240mmまで × 厚15mm～45mm
---------	--

※長さは1m刻み、巾は10mm刻み、厚みは5mm刻みになります。

【 木材製品の乾燥方法と種類 】

GR : グリーン材	生材
AD : エアドライ材	天然・自然乾燥材
KD : Kilnドライ材 (Kiln = 窯の意味)	人工乾燥材 ※燻・KD
燻 : 燻煙処理材（自社お勧め）	燻煙処理は60℃位の環境下で10日間程度、煙でゆっくり燻しあげます。 低い温度なので木材の繊維を生かしながら強度を保ちます。



蒸気式乾燥機



燻煙処理窯